

Verwaltung von Proxy-Konfigurationen

- [Wo Sie die aktuelle Proxy-Konfigurationseinstellung einer Gruppe finden](#)
- [Wie Sie eine Gruppe aktualisieren, um einen Proxy-Server zu aktivieren](#)
- [Wie Sie eine Gruppe aktualisieren, damit kein Proxy verwendet wird](#)
- [Wie Sie eine gespeicherte Proxy-Konfiguration in einer Gruppe entfernen](#)
- [Wie Sie einen Agenten unter Verwendung eines Proxys installieren](#)
- [Wo Sie sehen können, ob ein Agent in der Lage ist, den Proxy zu umgehen](#)

Beachten Sie, dass nur Agenten ab Version 4.4.6.3 über diese Fähigkeit verfügen

Wo Sie die aktuelle Proxy-Konfigurationseinstellung einer Gruppe finden

Benutzer können die aktuelle Proxy-Server-Konfigurationseinstellung einer Gruppe für die Agenten, die dieser Gruppe folgen, einsehen, indem sie zunächst zur Seite „Groups“ navigieren, die sich unter dem Tab „Administration“ in der Seitenleiste befindet.

Die aktuelle Proxy-Server-Konfigurationseinstellung einer Gruppe finden Sie in der Spalte „Proxy Server Config“ im Raster.

Wenn für die Gruppe keine Proxy-Server-Konfiguration aktiviert ist, wird der Text „Do Not Use Proxy“ angezeigt.

Proxy Server Config Column.png

Wenn für die Gruppe eine Proxy-Server-Konfiguration aktiviert ist, wird die URL der aktuellen Proxy-Konfiguration angezeigt

Proxy Server Config Enabled.png

Wie Sie eine Gruppe aktualisieren, um einen Proxy-Server zu aktivieren

Benutzer können Agenten in einer Gruppe so aktivieren, dass sie einen Proxy-Server verwenden, indem sie zunächst auf das Symbol „Manage Proxy Configurations“ in der Spalte „Proxy Server Config“ auf der Seite „Groups“ klicken. Durch Klicken auf dieses Symbol öffnet sich ein modales Fenster, in dem Benutzer die Proxy-Server-Konfigurationen für die Gruppe verwalten können.

Manage Proxy Server Config Icon.png

Das angezeigte modale Fenster „Manage Proxy Server Configuration“ dient dazu, die Proxy-Server-Konfigurationen für die Gruppe anzuzeigen und zu verwalten. Benutzer können mehrere Konfigurationen innerhalb einer Gruppe speichern, und alle gespeicherten Konfigurationen werden im Raster dieses modalen Fensters angezeigt. Beachten Sie, dass alle gespeicherten Proxy-Server-Konfigurationen einer Gruppe auch im modalen Fenster „Download Agent“ erscheinen.

Um eine Proxy-Server-Konfiguration für die Gruppe auszuwählen, muss die Konfiguration zunächst über das Formular „New Proxy Configuration“ übermittelt werden. Dieses Formular ist standardmäßig ausgeblendet, klicken Sie auf den Schalter, um es anzuzeigen.

Manage Proxy Server Configs Modal.pngNew Proxy Configuration Form.png

Nach dem Absenden des Formulars für die neue Konfiguration wird diese unten im Raster des modalen Fensters angezeigt.

Um eine Proxy-Konfiguration auszuwählen, die von Agenten in dieser Gruppe verwendet werden soll, wählen Sie zunächst die gewünschte Konfiguration aus und klicken Sie dann auf das Bearbeiten-Symbol oberhalb des Rasters.

Select Config for Group.png

Nachdem Sie auf das Bearbeiten-Symbol für die gewünschte Proxy-Konfiguration geklickt haben, ist die aktuelle Proxy-Server-Konfiguration der Gruppe nun aktualisiert und kann in diesem modalen Fenster sowie in der Spalte „Proxy Server Config“ eingesehen werden. Agenten in dieser Gruppe verwenden nun die aktualisierte Proxy-Konfiguration der Gruppe. Beachten Sie, dass ein Agent, der die Anweisung erhält, zu einem nicht erreichbaren Proxy-Server zu wechseln, erst wechselt, wenn dieser Server erreichbar wird.

Mange Proxy Server Config Modal Setting Enabled.pngGroup Proxy Config Enabled.png

Wie Sie eine Gruppe aktualisieren, damit kein Proxy verwendet wird

Wenn für eine Gruppe ein Proxy-Server aktiviert ist, den Agenten in dieser Gruppe verwenden sollen, und Benutzer die Gruppe so aktualisieren möchten, dass Agenten in dieser Gruppe keinen Proxy mehr verwenden, navigieren Sie zunächst zur Seite „Groups“ und suchen Sie die gewünschte Gruppe im Raster.

Klicken Sie dann auf das Symbol „Manage Proxy Configurations“ in der Spalte „Proxy Server Config“. Durch Klicken auf dieses Symbol öffnet sich das modale Fenster „Manage Proxy Server Configuration“.

Proxy Server Config Column 2.png

Klicken Sie in diesem modalen Fenster auf das x-Symbol, um Agenten in dieser Gruppe so zu aktualisieren, dass sie keinen Proxy-Server verwenden und normal mit unseren Servern kommunizieren. Beachten Sie, dass die aktuelle Proxy-Konfiguration dadurch nicht aus den gespeicherten Proxy-Konfigurationen der Gruppe entfernt wird; dies ist ein separater Schritt, der im folgenden Abschnitt beschrieben wird.

Do Not Use Proxy Icon.png

Nachdem Sie auf das x-Symbol geklickt haben, wird das modale Fenster aktualisiert, um diese Änderung widerzuspiegeln, und die Spalte „Proxy Server Config“ für diese Gruppe zeigt nun „Do Not Use Proxy“ an.

No Current Proxy Config Selected .pngDo Not Use Proxy Cell.png

Wie Sie eine gespeicherte Proxy-Konfiguration in einer Gruppe entfernen

Um eine gespeicherte Proxy-Konfiguration einer Gruppe zu entfernen, navigieren Sie zunächst zur Seite „Groups“ und suchen Sie die gewünschte Gruppe im Raster.

Klicken Sie dann auf das Symbol „Manage Proxy Configurations“ in der Spalte „Proxy Server Config“. Durch Klicken auf dieses Symbol öffnet sich das modale Fenster „Manage Proxy Server

Configuration“.

Manage Proxy Server Config Icon.png

Klicken Sie in diesem modalen Fenster auf die gewünschte gespeicherte Proxy-Konfiguration, die für diese Gruppe entfernt werden soll, und klicken Sie dann auf das Papierkorb-Symbol. Nach dem Klicken auf dieses Symbol erscheint die ausgewählte Proxy-Konfiguration nicht mehr im Raster als gespeicherte Proxy-Konfiguration für die Gruppe.

Remove Saved Config.png

Beachten Sie, dass, wenn Sie eine gespeicherte Proxy-Konfiguration für eine Gruppe entfernen und diese Konfiguration als aktuelle Proxy-Server-Konfiguration der Gruppe festgelegt ist, dies auch die aktuelle Proxy-Server-Konfiguration der Gruppe so aktualisiert, dass kein Proxy verwendet wird.

Wie Sie einen Agenten unter Verwendung eines Proxys installieren

Navigieren Sie zunächst zur Seite „Agents“, die sich unter dem Tab „Operations“ in der Seitenleiste befindet. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Download Agent“. Durch Klicken auf diese Schaltfläche öffnet sich das modale Fenster „Download Agent“.

Download Agent Button.png

Wenn Sie in diesem modalen Fenster eine Gruppe auswählen, die über gespeicherte Proxy-Konfigurationen verfügt, erscheint die Option „Select Proxy Configuration for Installer“, wobei die aktuelle Einstellung der Gruppe als Standardwert ausgewählt ist. Alle gespeicherten Proxy-Konfigurationen der Gruppe erscheinen ebenfalls als Optionen, einschließlich einer Option „Do Not Use Proxy“.

Download Agent Modal.pngDownload Agent Modal Proxy Config Options.png

Wenn Sie sich dafür entscheiden, einen Proxy für das Installationsprogramm zu verwenden, ist als einziger Installationsprogrammtyp der Command Line Installer möglich.

Wenn Sie die Option „Do Not Use Proxy“ auswählen, erscheinen unsere normalen Installationsprogrammtyp-Optionen.

Download Agent Modal Do Not Use Proxy.png

Beachten Sie, dass, wenn Sie für das Installationsprogramm eine Proxy-Konfiguration auswählen, die nicht der aktuellen Einstellung der Gruppe entspricht, das Installationsprogramm mit der ausgewählten Einstellung ausgeführt wird und nach der Installation zur aktuellen Proxy-Konfigurationseinstellung der Gruppe wechselt.

Wo Sie sehen können, ob ein Agent in der Lage ist, den Proxy zu umgehen

Benutzer können einsehen, ob Agenten sich ohne Verwendung eines Proxys mit unseren Servern verbinden können, indem sie zunächst zur Seite „Agents“ navigieren, die sich unter dem Tab „Operations“ in der Seitenleiste befindet. Suchen Sie dann die Spalte „Agent is Able to Bypass Proxy“ im Raster.

Beachten Sie, dass die Spalte „Agent is Able to Bypass Proxy“ nur sichtbar ist, wenn der Benutzer Mitglied einer Gruppe ist, in der Agenten für die Verwendung eines Proxys aktiviert wurden.

Wenn sich der Agent in einer Gruppe befindet, in der die Verwendung eines Proxys aktiviert wurde, und der Agent den Proxy nicht umgehen kann, um sich mit unseren Servern zu verbinden, wird das rote x-Symbol in der Spalte angezeigt. Ein Beispiel hierfür finden Sie unten:

Agent Cannot Bypass Proxy.png

Wenn sich der Agent in einer Gruppe befindet, in der die Verwendung eines Proxys aktiviert wurde, und der Agent in der Lage ist, den Proxy zu umgehen und sich normal mit unseren Servern zu verbinden, wird das grüne Häkchen in der Spalte angezeigt. Ein Beispiel hierfür finden Sie unten:

Agent Can Bypass Proxy.png

Revision #1

Created 2026-07-24 04:15:55 UTC by Dennis Underwood

Updated 2026-07-24 04:15:55 UTC by Dennis Underwood