

Forzar el envío del instalador al dominio de AD

En algunos entornos frágiles, particularmente si se está recuperando de un ataque o una interrupción reciente, es posible que las implementaciones normales de RMM y/o SCCM no sean una opción. Aquí encontrará un script que puede servir como plantilla de cómo podría forzar la instalación de CC en un entorno de active directory.

Nota: Es probable que este script deba adaptarse a su caso de uso, y requiere credenciales de dominio para ejecutarse. Se espera que este script se ejecute directamente en un controlador de dominio (primario).

Pasos a seguir

1. Actualice la variable `$install_targets` con una lista de nombres de máquinas (nombres NETBIOS o similares)
2. Descargue un script de instalación ps1 'normal' desde [el panel de Cyber Crucible](#)
3. Actualice las variables en el script `push_installer_ad.ps1` para que coincidan con las variables específicas de su grupo del script del panel
 1. `${GroupId}`
 2. `${ClientAuth}`
 3. cualquier variable `--rest-pub-key`
4. Descargue un ejecutable de CLI nativo desde [el panel de Cyber Crucible](#)
 1. Coloque el CLI en un recurso compartido de red, o en algún lugar accesible para todas las máquinas que se van a instalar
 1. Esto evita que cada máquina tenga que perder tiempo y ancho de banda volviendo a descargar el mismo exe
 2. El mismo exe puede ejecutarse en diferentes sistemas operativos, ya que el instalador descargará los archivos de servicio/controlador/instalación relevantes para el sistema operativo y el rol detectados de la máquina.
 2. Configure `${OutputFilePath}` con la ruta del CLI en un recurso compartido de red
5. Posiblemente elimine la verificación en línea de ICMP (si no es necesaria / no es válida para su entorno)
6. Ejecute el script con `-credential`
 1. por ejemplo, `./push_installer_ad.ps1 -credential ad1\kyle`

Revision #1

Created 2026-07-24 01:16:24 UTC by Dennis Underwood

Updated 2026-07-24 01:16:24 UTC by Dennis Underwood