

Forçar a Implantação do Instalador no Domínio AD

Em alguns ambientes frágeis, particularmente se estiver se recuperando de um ataque recente ou de uma interrupção, as implantações normais de RMM e/ou SCCM podem não ser uma opção. Aqui você encontrará um script que pode servir como modelo de como seria possível forçar a implantação de uma instalação da CC em um ambiente de active directory.

Observação: Este script provavelmente precisará ser adaptado para o seu caso de uso, e requer credenciais de domínio para ser executado. Espera-se que este script seja executado diretamente em um controlador de domínio (primário).

Etapas para execução

1. Atualize a variável `$install_targets` com uma lista de nomes de máquinas (NETBIOS ou nomes de host semelhantes)
2. Baixe um script instalador ps1 'normal' a partir [do painel do Cyber Crucible](#)
3. Atualize as variáveis no script `push_installer_ad.ps1` para que sejam iguais às variáveis específicas do seu grupo obtidas no script do painel
 1. `${GroupId}`
 2. `${ClientAuth}`
 3. quaisquer variáveis `--rest-pub-key`
4. Baixe um executável nativo de CLI a partir [do painel do Cyber Crucible](#)
 1. Coloque o CLI em um compartilhamento de rede, ou em algum local acessível a todas as máquinas que serão instaladas
 1. Isso evita que cada máquina precise gastar tempo e largura de banda para baixar novamente o mesmo exe
 2. O mesmo exe pode ser executado para diferentes sistemas operacionais, pois o instalador irá buscar os arquivos de serviço/driver/instalação relevantes para o SO detectado e a função da máquina.
 2. Defina `${OutputFilePath}` como o caminho do CLI em um compartilhamento de rede
5. Possivelmente remova a verificação online por ICMP (se não for necessária / inválida para o seu ambiente)
6. Execute o script com `-credential`
 1. por exemplo, `./push_installer_ad.ps1 -credential ad1\kyle`

Revision #1

Created 2026-07-24 05:14:36 UTC by Dennis Underwood

Updated 2026-07-24 05:14:36 UTC by Dennis Underwood