?? ?? ????? ????? ??????? ?????? ??????????

الإجابة المختصرة: نموذجان. نموذج محلي معزول تمامًا (Air-Gapped) حيث لا تغادر أي بيانات شبكتك، ونموذج سحابي مستضاف أو هجين بمساعدة السحابة مع اتصالات TLS مشفّرة بـ JWE إلى خوادم منشورة إقليميًا. كلا النموذجين يوفران نفس أداء المنع المحلي في أقل من 200 ميلي ثانية.

????????

	محلي وسيادي (معزول تمامًا)	مستضاف / هجين بمساعدة السحابة
حدود نقل البيانات	محتواة بنسبة 100% داخل خزانات الخوادم المؤمّنة فعليًا للعميل	اتصالات TLS مشفّرة بـ JWE إلى خوادم تطبيقات إقليمية
التدفق العابر للحدود	لا يوجد أي تدفق شبكي خارجي؛ ولا توجد أي بيانات قياسية صادرة	خوادم منشورة داخل الحدود الإقليمية
التوافق التنظيمي	يدعم المتطلبات الوطنية الصارمة لإقامة البيانات وسيادتها	مصمم للتوافق مع توجيهات الخصوصية العالمية (GDPR، وPDPL، وغيرها)

???????? ??????

ينا سب النموذج المعزول تمامًا الجهات الحكومية والدفاعية والبنية التحتية الحيوية وأي مؤسسة خاضعة لولايات وطنية صارمة بشأن إقامة البيانات أو تعمل في بيئات غير متصلة.

ينا سب النموذج الهجين المؤسسات التي ترغب في إدارة مركزية وتقارير عبر كامل الأسطول مع الحفاظ في الوقت نفسه على البيانات ضمن حدود إقليمية.

عملية المنع متطابقة في كلا النموذجين. تعمل حلقة الكشف–القرار–الاستجابة (Detect–Decide–Respond) المحلية داخل النواة على نقطة النهاية بغض النظر عن نموذج النشر — والفرق الوحيد يكمن في موقع بنية الإدارة والتقارير.

Revision #2
Created 2026-07-24 03:18:22 UTC by Dennis Underwood
Updated 2026-11-24 04:25:50 UTC by Dennis Underwood